

Kamenný koberec Destone

Systémová řešení

Kamenný koberec Destone do exteriéru

1. Varianta standartní – epoxidové pojivo – omezená UV stabilita

– nutno revitalizovat nátěrem po 2-3 letech.

2. Varianta UV REZIST – polyaspartické pojivo – 100% UV stabilní

– bez nutnosti revitalizace.

Pro obě varianty nutná penetrace podkladu:

Penetryl KK – „letní varianta“ pro vyšší teploty

PENETRYL Z – „zimní varianta“ pro nižší teploty

Kamenný koberec Destone do interiéru

1. Bez UV stability (pro většinu aplikací vyhovující)

- a) vodopropustný - s otevřenou strukturou – stejný systém jako do exteriéru: Standardní epoxidový kamenný koberec.
- b) dlouhodobý styk s vodou* - s uzavřenou strukturou – výplň PORCEL KK (vhodný spíše pro zkušené pokladače)
- c) bez ochrany před dlouhodobým stykem s vodou - s uzavřenou strukturou – výplň PORES KK (zvládne i amatér)
- d) dlouhodobý styk s vodou* - s uzavřenou strukturou – výplň PORES KK + ochranný nátěr REVITAL KK

2. S požadavkem UV stabilitu (spíše výjimečné případy – některé zimní zahrady, vnitřní bazény atp.)

- a) vodopropustný - s otevřenou strukturou – stejný systém jako do exteriéru: UV REZIST polyaspartický kamenný koberec.
- b) dlouhodobý styk s vodou* - s uzavřenou strukturou – výplň PORES KK + ochranný nátěr UV REVITAL KK

V interiéru až na výjimky není třeba podklad penetrovat.

*dlouhodobý styk s vodou např. koupelny, sprchové kouty atd...

Kamenný koberec Destone na svislé plochy (interiér i exteriér)

Destone VERTIKAL – systém pro přímou pokládku na svislé plochy natahováním (bez nutnosti bednění)

Podklad se nepenetruje, ale nanáší se kontaktní vrstva, která je obsažena v každém balení.