

PS-SPECIAL

PS-SPECIAL začíšťovací lišta s krycí lamelou pro pružné spojení rámu okna nebo dveří s interiérovou omítkou

Materiál:

- PVC
- krycí lamela z měkčeného PVC
- PE dilatační páska s uzavřenými póry

Použití a výhody:

- vytváří pružné spojení mezi omítkou a rámem okna nebo dveří
- zabraňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- profil je přiznaný, přední hrana profilu je viditelná
- vytváří esteticky dokonalý detail
- krycí lamela chrání pěnovou pásku před znečištěním

Návod k použití:

Nejprve z rámu okna odstraníme ochrannou fólii a očistíme jej od případných zbytků nečistot a mastnoty. Lištu zkrátíme speciálními nůžkami na lišty na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové pásky a nalepíme na rám. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitosti až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musí být při aplikaci mezi +5 °C a +40 °C. Napojení lišt v rozích okna provádíme pod úhlem 45°. Po odstranění krycí pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannou fólii. Ta chrání okno nebo dveře proti poškození po celou dobu práce s omítkami. Aplikujeme omítku a začíšťíme na přední hraně lišty. Ihned po aplikaci finální povrchové úpravy odломíme odlamovací pás lišty a odstraníme jej včetně ochranné fólie okna. Rozsah provozních teplot je -30 °C až +80 °C.

Balení, skladování a transport:


Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

| | |
|--|-------|
| Délka lišty [mm] | 2500 |
| Rozměry napojovací pásky (š x v) [mm] | 8 x 3 |
| Tloušťka omítky [mm] | 9 |
| Výška přiznané hrany (bez pěnové pásky) [mm] | 5 |



Vydáno 1. 11. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com