



Prohlášení o vlastnostech

CZ-120-DOP-2020-07-09

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami; komíny se vzduchovými průduchy podle EN 13063-3:2007

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst.4:

Označení výrobce:

Schiedel UNI Advanced

Zatřídění 1	DN (120 – 200)	T400	N1	D	3	G50
Zatřídění 2	DN (120 – 200)	T400	N1	W	2	O50
Zatřídění 3	DN (120 – 200)	T200	N1	W	2	O00

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst. 5:

Schiedel, s.r.o.
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
Česká Republika

Tel: +420 326 999 011
Fax: +420 326 999 010
Email: schiedel@schiedel.cz

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl.12 odst. 2:

Schiedel, s.r.o.
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
Česká Republika

Tel: +420 326 999 011
Fax: +420 326 999 010
Email: schiedel@schiedel.cz

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 2+

7. Oznámený subjekt:

Zertifizierungsstelle OFI CERT
OFI Technologie & Innovation GmbH
Arsenal, Objekt 213, Franz-Grill-Straße 5
A – 1030 Wien

Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle Systému 2+ a vydal Certifikát systému řízení výroby s registračním číslem:

1085 - CPR - 0269

Certifikát byl poprvé vydán dne 8.4.2014

8. Evropské technické posouzení:


Není použito

9. Vlastnosti uvedené v Prohlášení

Základní charakteristika podle EN 13063-3	Hodnota			Harmonizovaná technická norma
Tepelná odolnost: Teplotní třída	T400	T400	T200	EN 13063-3:2007
Požární odolnost: Z vnějšíku ven	NPD			
Požární odolnost: Z vnitřku ven	G50	O50	O00	
Plynotěsnost: Tlaková třída	N1			
Tlaková ztráta: Střední drsnost vložky	0,0015 m			
Dimenzování: Tepelný odpor	R50			
Pevnost v tlaku: Keramické vložky	> 10 MPa			
Pevnost v tlaku spoj. materiálu vložky	> 10 MPa			
Pevnost v tlaku komínového pláště	> 3 MPa			
Pevnost v tlaku spoj. materiálu kom. pláště	> 2,5 MPa			
Maximální výška komínového pláště	37 m			
Zatížení větrem:	Max. výška 1 m nad poslední podporou			
Trvanlivost: Odolnost vůči korozi	D3	W2	W2	
Mrazuvzdornost: 25 cyklů	Vyhovuje			

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Martin Marek
jednatel

Nehvizdy, 9.7.2020