PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle přílohy III k nařízení (EU) č. 305/2011 PL00000234
Vydání 31.07.2018

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:

Tytan Professional Heluz B1 QSA141 Acrylic Fire Stop

2. Typ, šarže nebo výrobní číslo nebo jakýkoliv další prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle článku 11(4):

číslo šarže: viz obal výrobku

3. Stanovený způsob nebo způsoby používání stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladů výrobce:

EN 15651-1:2012 typu **F-EXT-INT Třída 12,5 P**
fasádový tmel pro nekonstrukční použití, určený ke tmelení venkovních spár ve stěnách, okenních a dveřních obvodových spojů ve stavebnictví, včetně interního průčelí.

4. Název výrobce, název podniku podle obchodního rejstříku nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa podniku podle požadavků stanovených článkem 11(5):

SELENA S.A.
Wyścigowa 56 E
53-012 Wrocław
Polsko

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož pověření se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12(2):

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:

systém 3 pro typ testování
systém 3 pro reakci na oheň

7. V případě, že prohlášení o účinnosti týkající se stavebního výrobku spadá pod harmonizovanou normu:

Úředně oznámený orgán Tecnalia, identifikační číslo 1292, provedl určení typu výrobu na základě typového testování podle systému 3 a vystavil: zkušební zpráva

Úředně oznámený orgán Tecnalia, identifikační číslo 1292, provedl určení typu výrobu na základě typového testování podle systému 3 a vystavil: protokol o klasifikaci

8. V případě, že prohlášení o účinnosti týkající se stavebního výrobku spadá pod harmonizovanou normu:

neuplatňuje se

9. Vykazovaná vlastnost

EN 15651-1:2012 typu **F-EXT-INT**
Ošetřování (úprava) Způsob A
substrát malta, M2 bez podkladového nátěru

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební norma	Harmonizovaná technická specifikace
reakce na oheň	Třída B	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-1:2012
uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz bezpečnostní list výrobu	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-1:2012
Vodotěsnost a vzduchotěsnost jako:			
odpor průtoku	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-1:2012

ztráta objemu	≤ 25 %	EN ISO 10563	EN 15651-1:2012
Tažné vlastnosti (např. prodloužení): -rozšíření po ponoření do vody (23 °C)	≥ 100 %	EN ISO 10591	EN 15651-1:2012
Tažné vlastnosti (např. prodloužení): -při udržovaném rozšíření po ponoření do vody	NPD	EN ISO 10590	EN 15651-1:2012
Tažné vlastnosti (např. sečnový modul): - pro nízkomodulové tmely určené pro nekonstrukční účely, používané ve spárách v oblastech s chladným klimatem (-30°C)	NPD	modified EN ISO 8339	EN 15651-1:2012
Tažné vlastnosti (tj. při udržovaném rozšíření): -pro tmely určené pro nekonstrukční účely, používané ve spárách v oblastech s chladným klimatem (-30°C)	NPD	modified EN ISO 8340	EN 15651-1:2012
trvanlivost	splněno	EN ISO 8339, EN ISO 9046,EN ISO 10591	EN 15651-1:2012

10. Vlastnosti tohoto výrobku uvedené v bodech 1 a 2 je v souladu s vykazovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 9.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Lorenzo Garrido García
(Technický ředitel)



31.07.2018, Wrocław

Annex
Podle článku 6(5) Nařízení (EU) č. 305/2011 se připojuje bezpečnostní datový list podle Nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH), příloha II je připojena k tomuto Prohlášení o vlastnostech