



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



č. CPR 01- 16 - EPS 70 F

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: EPS 70 F
2. Zamýšlené použití: Tepelná izolace budov , zejména fasádní systémy ETICS
3. Výrobce: DCD-IDEAL spol.s r.o. , CZ-37364 Dynín 88
4. Zplnomocněný zástupce: NPD (není stanoveno)
5. Systém: AVCP 3
6. Harmonizovaná norma: EN 13163:2012 + A1:2015
- Oznámený subjekt: 1020 , Technický a zkušební Ústav stavební Praha s.p.
(vypracoval protokoly o zkouškách)

7. Deklarované vlastnosti: EPS EN 13163 T1-L2-W2-S2-P5-DS(70)1-BS115-CS(10)70-DS(N)2-TR100

Základní charakteristiky	Vlastnosti			
Tepelný odpor	Součinitel tepelné vodivosti	λ_D	0,039	W/m.K
	Tepelný odpor	R_D	tab.A	m ² .K/W
Reakce na oheň	Reakce na oheň	R_{tF}	E	
Stálost reakce na oheň při působení tepla,vlivu počasí,stárnutí/degradaci	Stálost charakteristik		NPD	
Stálost tepelného odporu při působení tepla,vlivu počasí,stárnutí/degradaci	Součinitel tepelné vodivosti	λ_D	0,039	W/m.K
	Tepelný odpor R_D	R_D	tab.A	m ² .K/W
	Stálost charakteristik		NPD	
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku při 10% deformaci	CS(10)	70	kPa
Pevnost v tahu / ohybu	Pevnost v ohybu	BS	115	kPa
	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky	TR	100	kPa
Stálost pevnosti v tlaku při stárnutí / degradaci	Dotvarování tlakem	CC(i1/i2/y)sc	NPD	%
Deformace při určeném napětí v tlaku a teplotních podmínkách		DLT(1)	NPD	%
Rozměrová stabilita	Rozměrová stabilita při určené teplotě	DS(70,-)	1	%
	Rozměrová stabilita při určených teplotních a vlhkostních podmínkách	DS(N)	2	%
Propustnost vody	Dlouhodobá nasákavost při ponoření	Wlt	NPD	%
	Dlouhodobá nasákavost při difúzi	WdV	NPD	%
Propustnost vodní páry	Faktor difúzního odporu	μ	NPD	
Index kročejové neprůzvučnosti (pro podlahy)	Tloušťka	d_L	NPD	mm
	Dynamická tuhost	SD	NPD	MN/m3
	Stlačitelnost	CP	NPD	mm
Uvolňování nebezpečných látek			NPD	
NPD No Performance Determined - žádná vlastnost není stanovena				

Harmonizovaná technická specifikace: EN 13163:2012 + A1:2015

tab.A

tloušťka	(mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
R_D	(m ² .K/W)	0,26	0,51	0,77	1,03	1,28	1,54	1,79	2,05	2,31	2,56	2,82	3,08	3,33	3,59	3,85	4,10	4,36	4,62
tloušťka	(mm)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
R_D	(m ² .K/W)	4,87	5,13	5,38	5,64	5,90	6,15	6,41	6,67	6,92	7,18	7,44	7,69	7,95	8,21	8,46	8,72	8,97	9,23
tloušťka	(mm)	370	380	390	400	420	440	460	480	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000
R_D	(m ² .K/W)	9,49	9,74	10,00	10,26	10,77	11,28	11,79	12,31	12,82	14,10	15,38	16,67	17,95	19,23	20,51	21,79	23,08	25,64

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením EU č305/2011 a č.574/2014 se vydává na výhradě odpovědnost výrobce uvedeného výše
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Tomáš Novotný , technické oddělení
V Dyníně 15.6.2016

Tomáš Novotný

DCD IDEAL (1)
DCD IDEAL spol. s r.o. - závod Dynín
373 64 Dynín 88, DIČ: CZ47217022
Tel.: 387 789 011 Fax: 387 789 026