PRO-DOMA

Putzmeister

SP 25 DHF - robustní a silné, pro velké množství tekutých potěrů

Vaše výhody

- Robustní konstrukce - vyzkoušená na staveništích a zkušebních drahách
- Podporuje spoustu typů šnekových čerpadel až do typu 2L8
- Spolehlivé rádiové dálkové ovládání, které umožňuje mnoho praktických funkcí
- Centrální řídící jednotka s intuitivní klávesnicí a přehledným displejem
- Větší palivová nádrž pro maximální provozní výkon bez potřeby dotankování
- Dvě podpěry pro zajištění bezpečné pozice a práce
- Robustní plastová kapota podle těch nejvyšších standardů kvality pro maximální životnost
- Snadné přemístění čerpadla jeřábem - díky jeřábovému oku



Výkonné šnekové čerpadlo SP 25 DHF se vyznačuje komfortním a spolehlivým dopravováním velkého množství tekutých potěrů. Díky silnému, dieselovému, 3-válcovému motoru o výkonu 37 kW, který splňuje všechny požadavky platné emisní třídy "Stage V", bude čerpadlo i v budoucnu schopno pracovat v celé EU i ve Švýcarsku. Vedle velkého výkonu stojí také vyšší pracovní tlak a vzdálenost.

Velkoryse dimenzovaná násypka je vybavena otočnou ochranou před odstřikujícím betonem a výkonným vibračním sítem. Nízká plnící výška usnadňuje jak plnění na staveništi tak i závěrečné čištění. Nízká hmotnost čerpadla velice ulehčuje manipulaci na stavbě.

Rádi Vám, jako kompetentní autorizovaný dealer firmy Putzmeister, stroj představíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy.



- **sírano-vápenaté** (anhydrit)
- **cementové**



Centrální řídící jednotka s intuitivní klávesnicí zvyšuje bezpečnost práce. Přehledný displej schovaný za sklem odolným proti poškrábání a nečistotám, poskytne uživateli všechny potřebné informace.



Násypka o objemu 250 L, se zvýšenou plnící kapacitou a otočnou ochranou před stříkajícím betonem. Sériově je stroj dodáván s vysoce výkonným vibrátorem. Nízká plnící výška usnadňuje jak plnění tak i závěrečné čištění.



Disponuje výkonným, dieselovým, 3-válcovým motorem Kubota s 37 kW a filtrem pevných částic, díky kterému splňuje všechny požadavky platné emisní normy "Stage V". Čerpadlo může být používáno po celé EU i ve Švýcarsku.

Technické údaje SP 25 DHF

Objem násypky	250 L
Typ čerpadla	šnekové čerpadlo 7515 Premium
Dopravní výkon*	20 m³/h
Dopravní tlak	35 bar
Dopravní vzdálenost*	150 – 200 m
Palivová nádrž	40 L
Motor	dieselový, 3-válec, Kubota, 37 kW (emisní třída Stage V)
Hmotnost	1 050 kg
Délka x šířka x výška	4 280 × 1 410 × 1 300 mm
Plnící výška	730 mm
Max. zrnitost	8 mm
Podvozek	brzděný, pro pozemní komunikace

* Dopravní množství a vzdálenosti jsou teoretické a závislé na typu stroje, složení materiálu a podmínkách na stavbě.

Vybavení

rádiové dálkové ovládání (nastavení dopr. výkonu + motor vyp./zap.	■
jeřábové oko	■
spojka na kouli za osobní auto	■
vibrační síto NW 15 mm (síťové)	■
vibrátor	■
podpěrné nohy	■
podpěrné kolo	■
skříňka na nářadí	■
pracovní reflektor	□
vysokotlaký čistič	□
spojka na oko za nákladní auto	□
šnekové čerpadlo typu 2L8 (max. zrnitost 12 mm)	□
speciální RAL-barva kapoty	□

□ Volitelné ■ Sériové

Změny a chyby vyhrazeny © by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2021 Všechna práva vyhrazena Printed in Germany (2101Sč) MT 4997 DE

Výhradní zastoupení pro prodej a servis v ČR

PRO-DOMA

Nejširší síť stavebnin v České republice

778 408 408 | @ info@pro-doma.cz | www.pro-doma.cz

Putzmeister