

VYSAVAČ NA OLEJ A KOVOVÉ ŠPONY

NOVĚ
od 11/2020

JSEM VAŠE
STAR
DO PRŮMYSLOVÝCH PROVOZŮ A DÍLEN

„Tvůj POMOCNÍK pro vysávání PEVNÝCH LÁTEK
a SPECIÁLNÍCH TEKUTIN.
POŘIĎTE SI SVOU HVĚZDU!“



ŠPIČKOVÉ
FUNKCE

VYSÁVAT DOHROMADY - LIKVIDOVAT ODDĚLENĚ



• Integrované separační dno nádoby

Pomocí integrovaného separačního dna nádoby se od sebe oddělují pevné částice od tekutin. Po vypuštění tekutiny pomocí hadice je tak možné pevné částice jednoduše vysypat z nádoby.

• Nádoba se sklápěcí mechanikou

Díky páce sklápěcí mechaniky lze nádobu spustit dolů. Nádobu z nerezové oceli, která je na spodní straně vybavena kolečky, je poté možné pohodlně přesunout na potřebné místo a vyprázdnit.

• Praktická vypouštěcí hadice

Pomocí vypouštěcí hadice lze tekutiny z nádoby jednoduše odstranit. Díky koncové GEKA-spojce lze hadici jednoduše zaslepit nebo případně propojit s další hadicí. Zároveň lze skrze průhlednou hadici sledovat stav naplnění nádoby.



MÍSTO pro příslušenství a podvozek

Dvě schránky na přední straně nabízí prostor pro uložení příslušenství. Robustní podvozek s velkými koly a zadními otočnými kolečky nabízí dostatečnou stabilitu.



Síla ze 2 motorů

Dva motory o jmenovitém výkonu 1.200 W lze podle potřeby spouštět nezávisle na sobě.



Štěrbinová hubice

Pomocí štěrbinové hubice, která je součástí základního vybavení vysavače, pohodlně, jednoduše a hlavně důkladně odsajete emulze, olejové špony, třísky a jiné nečistoty z vašeho stroje.



Ergonomické vodicí madlo

Pomocí ergonomického pogumovaného vodicího madla je možné vysavač velice komfortně přepravit z místa na místo.

Průmyslový vysavač pro vysávání a oddelenou likvidaci pevných látek a tekutin. Specialista na oleje, olejové špony apod.



GS 2450 Oil & Metal

speciální pro vysávání a oddelenou likvidaci oleje a ocelových špon,
objem nádoby 50 litrů

Objednací číslo

Součást dodávky/balení

Příslušenství

102979

*viz příslušenství OS

NE

Filtrační sáček

Výbava

Hlavní filtr

FPP 5000 (polyester)

Cištění filtru

NE

Antistatická úprava

NE

Detekce množství vody

ANO

Vypouštěcí hadice

ANO

Nádoba z nerezové oceli se sklápěcí mechanikou

ANO

Integrované separační dno nádoby na olej a ocelové špony

ANO

Robustní kovový podvozek / ergonomické vodiací madlo

ANO / ANO

Úchyty/prostor pro příslušenství

ANO

Technické údaje

Příkon (max.) Watt 2x 1.200

Objem proudění (max.) l/s 2x 54

Podtlak (max.) mbar 205

Objem nádoby (max.) (materiál) L 50 - nerezová ocel (V2A)

Hladina hluku db (A) 77

Rozměry D x Š x V 57,9 x 76 x 107,2 cm

Hmotnost kg 37

Délka přívodního kabelu m 8 (guma, H07RN-F)

Pracovní dosah m 11,5

Oblast použití kovoobráběcí průmysl



PŘÍSLUŠENSTVÍ OS (pro oleje a ocelové špony)*



1 x sací hadice z mat. PUR, Ø 40 mm x 3,5 m, se schopností odvádět elektřinu (455747)

1 x šterbinová hubice 24, Ø 40 mm (455723)

1 x lamelový filtr FPP 5000 (455815)