

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-DE1/0048.2

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ULTRALITE S1, šedý**
- 2) Zamýšlená použití: **Zlepšené cementové lepidlo pro instalaci obkladů a dlažeb z keramiky v interiéru a exteriéru**
- 3) Výrobce: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Německo)**
www.mapei.de
- 4) Systémy POSV:
Systém 3
Systém 4 (pro reakci na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 12004 :2007+A1:2012**

Autorizované laboratoře: **autorizovaná zkušební laboratoř TUM München, č. 1211, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby podle Systému 3 a vydala certifikát o shodě s výstupní kontrolou výroby.**

- 6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída E
Přidržnost jako: počáteční tahová přidržnost	≥ 1,0 N/mm²
Trvanlivost:	
- tahová přidržnost po uložení v teple	≥ 1,0 N/mm²
- tahová přidržnost po ponoření ve vodě	≥ 1,0 N/mm²
- tahová přidržnost po vystavení mrazovým cyklům	≥ 1,0 N/mm²
Nebezpečné látky:	Viz Bezpečnostní list
...	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Sommer - Mapei GmbH, Quality Management

Weferlingen, 31/05/2018*

Mapei GmbH

 Frank Sommer | Quality Management

*Date change in comparison to the original document due to the extension of the signature authorization.

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 1:	Výrobek nezměněn, změna adresy výrobce
-------------------------------	---

ULTRALITE S1, šedý
OZNAČENÍ CE
Příloha k PoV č. CPR-DE1/0048.2



 1211	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
13 CPR-DE1/0048.2 EN 12004 ULTRALITE S1, šedý <i>Zlepšené cementové lepidlo pro instalaci obkladů a dlažeb z keramiky v interiéru a exteriéru</i>	
Reakce na oheň	Třída E
Přídržnost jako: počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivost:	
- tahová přídržnost po uložení v teple	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- tahová přídržnost po ponoření ve vodě	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- tahová přídržnost po vystavení mrazovým cyklům	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Nebezpečné látky:	Viz Bezpečnostní list
...:	

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.