

**SYSTÉM ŠROUBOVANÝCH SPOJEK PRO SPOJOVÁNÍ
BETONÁŘSKÉ OCELI**
LENTON®

Ceny platné od 2. ledna 2019 do vydání nového ceníku!

1, Ceník standardní spojky LENTON - A12

Průměr betonářské oceli v mm	12	14	16	18	20	22	25	28	32
Kč/ks bez DPH	87,00	92,00	111,00	145,00	199,00	289,00	312,00	358,00	423,00

Dále nabízíme ostatní typy šroubovaných spojek P13, P14, P15, D14, S13, C12, R11 a veškeré příslušenství v cenách a termínech dle dohody. Možné dodat také v průměrech 30, 34, 36, 38, 40, 43, 50 a 57 mm.

Rádi provedeme individuální cenovou kalkulaci, kontaktujte nás telefonicky, faxem nebo e-mailem!

2, Ceny za řezání závitu na betonářské oceli:

do průměru 16 mm	75,- Kč/ks
průměr 18mm - 32mm	125,- Kč/ks

Spojka **LENTON** v sobě spojuje všechny požadované vlastnosti spojí betonářské oceli. Navíc se dá spoj provádět tak jednoduše, jako žádný jiný mechanický spoj. Svým kuželovým závitem zaručuje objímka **LENTON** vysoký stupeň bezpečnosti. Kuželový závit objímky **LENTON** zajišťuje, že obě tyče jsou spojeny osově paralelně a přesně uprostřed objímky, a že je vždy zaručena potřebná délka zašroubování.

Spoj **LENTON** se díky kuželovitému závitu provádí jednoduše a bez problémů. Tyče je možné i při větší nesouososti zašroubovat do závitu. Závit se přitom ani nezničí ani nepoškodí. Osově odchylky se přitom vyrovnají. Další výhodou tohoto spoje spočívá v tom, že oba boky závitu tyče jsou v trvalém kontaktu s boky závitu objímky. To zabraňuje jakémukoliv vzájemnému posuvu ve spoji, ať už při namáhání tahem nebo tlakem, či střídavém namáhání. Kromě toho nejsou potřebné žádné pojistné matice.

Objímka **LENTON** a tím i samotný spoj jsou velmi krátké. Jejich průměr v poměru k průměru betonářských ocelí je jen nepatrně větší. Díky krátkosti objímky se téměř nemění tuhost spojovaných tyčí. Malé zvětšení průměru je možné zanedbat. V místě spojení není nutné zvětšovat krycí tloušťku betonu.

Spoj **LENTON** je rychle kontrolovatelný a tím zjednodušuje dozor nad kvalitou